

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Текстолит ПТ (листы)

Текстолит ПТ ГОСТ 5-78 - слоистый листовой прессованный материал на основе хлопчатобумажной ткани и терморезактивного связующего.

Хорошо обрабатывается всеми видами механической обработки.

Применяется как конструкционный материал для изготовления шестеренок, втулок, подшипников, рашков.

Текстолит работоспособен при температуре:
от - 40°C до +105°C

Текстолит поставляется в листах:
размером 800*1350 мм. и толщиной от 1 до 80 мм.

Гарантийный срок хранения текстолитов - 3 года со дня изготовления.

Пример условного обозначения:

*Текстолит ПТ лист 10мм (~1*2м) (~27кг) ГОСТ 5-78*

ПТ - марка текстолита

лист 10мм - толщина листа (мм)

(~1*2м) - размер (м)

(~27кг) - вес (кг)

ГОСТ 5-78 - Государственный стандарт

<http://centr-rti.ru/catalog/132>