

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

---

## Лента ФУМ-1, ФУМ-2

Выпускается марок ФУМ-1, ФУМ-2

Лента ФУМ-1: Работоспособна в любых агрессивных средах, кроме сильнодействующих окислителей. Содержит смазку включающую 17-20% медицинского вазелинового масла.

Лента ФУМ-2: Применяется в системах, работающих на кислороде и других сильнодействующих окислителях. Не содержит смазку.

Ленты ФУМ-1 и ФУМ-2 предназначены для уплотнения резьбовых соединений из любых материалов при проведении сантехнических, общепромышленных, авторемонтных работ.

Работоспособны в интервале температур от -60°C до +200°C.

Лента химически стойка к агрессивным жидкостям и газам, обеспечивает герметичность резьбовых соединений работающих при давлении до 64,7 МПа (660 кгс/см.кв.).

Цвет ленты может быть белым с различными цветовыми оттенками.

Допускается наличие волнистости, темных пятен и отдельных включений.

Поверхность ленты должна быть ровной, без разрывов.

Ленту ФУМ поставляют намотанной на пластмассовые катушки.

Характеристики материала:

- толщина с предельными отклонениями  $0,10 \pm 0,02$  мм;
- ширина 10,20 мм;
- предельные отклонения по ширине  $\pm 1,0$  мм;
- длина куска ленты не менее 1,0 м;
- прочность при разрыве не менее 6,86 (70) МПа (кг/см<sup>2</sup>);
- относительное удлинение при разрыве не менее 95%.

Гарантийный срок хранения — 13 лет со дня изготовления.

Пример условного обозначения:

*Лента ФУМ-1 20мм ТУ 6-05-1388-86*

ФУМ-1 - тип ленты

20 мм - ширина ленты (мм)

ТУ 6-05-1388-86 - Технические условия

---