

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Ткани асбестовые (АТ-, АЛТ-, АТС-)

Ткани асбестовые ГОСТ 6102-94 применяются в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала; используются при изготовлении прорезиненных тканей и набивок, прокладочных манжет, колец, рукавов, асботекстолитов и асбопластиков, пошиве защитной одежды пожарных.

Содержание асбеста 81-95%.

Поставляется в рулонах ~40 кв.м.

Асбестовые ткани марок АТ представляют собой полотно, изготовленное путем переплетения асбестовых нитей на ткацком оборудовании.

Применяемость асбестовых тканей:

Марка асбестовых тканей	Рабочая среда
АТ - 1, АТ - 1с	Изготовление прорезиненных тканей, асботекстолитов и изделий промышленной техники, в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала ГОСТ6102-94
АТ - 2, АТ - 2с	
АТ - 3	
АТ - 4	
АТ - 5	
АТ - 3р	Изготовление прорезиненных тканей, асботекстолитов и изделий промышленной техники, в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала ТУ2574-048-00149363-96
АТ - 7	Использование в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала ГОСТ6102-94
АТ - 9	
АТС - 1	
АТС - 2	Пошив жароизоляционной одежды ГОСТ6102-94
АЛТ - 1	Изготовление высокопрочных асботекстолитов ГОСТ6102-94
АЛТ - 5	Изготовление специальных изделий ГОСТ6102-94
АЛТ - 6	Изготовление асботекстолитов электротехнического назначения ГОСТ6102-94
	Изготовление специальных

Марка асбестовых тканей АТ - 6М ОТ - 2	изделий ГОСТ6102-94 Рабочая среда Использование в качестве оболочек для обтюраторных подушек ГОСТ6102-94
--	---

Физико-механические показатели асбестовых тканей:

Марка асбестовых тканей	Температура, °С	Плотность, гр/м*2	Толщина, мм.
АТ - 1	+400°С	1000	1.6
АТ - 2		1050	1.7
АТ - 3		1200	2.5
АТ - 4		1475	3.6
АТ - 5		1350	2.2
АТ - 7	+450°С	1550	2.4
АТ - 9		1125	2.0
АТ-16	+100°С		

Гарантийный срок хранения асбестовых тканей- 3 года со дня изготовления.

Пример условного обозначения:

Асботкань АТ-3 ГОСТ 6102-94

АТ-3 - марка ткани

ГОСТ 6102-94 - Государственный стандарт

<http://centr-rti.ru/catalog/17>