

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

## Антистатические напорно-всасывающие

Антистатические рукава производятся с текстильным внутренним каркасом, металлической спиралью, на концах с мягкими манжетами.

Применяются для всасывания и нагнетания бензина, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива и масел.

Полное электрическое сопротивление производимых рукавов:  
до контакта с нефтепродуктами не более  $10^7$  Ом, в процессе их контакта с нефтепродуктами - не более  $5 \cdot 10^9$  Ом.

Температура работоспособности:  
от  $-50^\circ\text{C}$  до  $+90^\circ\text{C}$

Запас прочности производимых рукавов:  
не менее 3Р при разрыве гидравлическим давлением

Выпускаются следующих размеров:

| Диаметр внутренний, мм. | Диаметр наружный, мм. | Рабочее давление, атм. | Длина, п.м. |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 25                      |                       | 8                      | 10          |
| 32                      |                       |                        |             |
| 38                      |                       |                        |             |
| 50                      |                       |                        |             |
| 65                      |                       |                        | 4           |
|                         |                       |                        | 4.5         |
|                         |                       |                        | 6           |
|                         |                       |                        | 10          |
| 75                      |                       |                        | 4           |
|                         |                       |                        | 4.5         |
|                         |                       |                        | 6           |
|                         |                       |                        | 10          |
| 100                     |                       |                        | 4           |
|                         |                       |                        | 4.5         |
|                         |                       |                        | 6           |
|                         |                       |                        | 10          |

Пример условного обозначения:

*Рукав антистатический Бензин 50-8атм (10м) ТУ 38.105373-91*

Бензин - среда применения

50 - внутренний диаметр (мм)

8 атм - рабочее давление (атм)

(10м) - бухта длиной 10 п.м

ТУ 38.105373-91 - Технические условия

---

<http://centr-rti.ru/catalog/36>