

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Хомуты силовые Robust

Хомуты силовые одноболтовые из оцинкованной стали Robust для тяжелых эксплуатационных условий идеально подходят для разнообразных условий эксплуатации при воздействии больших механических осевых и радиальных нагрузок.

Благодаря своей прочности на растяжение, большому моменту на разрыв и равномерному распределению усилия натяжения, они являются стандартом современных хомутов для шлангов.

Применяются для крепления армированных толстостенных рукавов и шлангов из различных материалов (резина, пвх).

Силовые хомуты предназначены для многократного использования.

В продаже представлен весь размерный ряд силовых хомутов, начиная от 3/4" (17-19мм.) и заканчивая 10" (240-252 мм.)

Отличительной особенностью силовых хомутов является предельно высокое и равномерное стягивающее усилие.

В данных хомутах применены:

- болт специальной конструкции, с несъемной распоркой,
- усиленные скобы, обеспечивающие высокий момент затяжки,
- механическая фиксация закрывания (отсутствие точек сварки) - только в хомутах Norma
- высокопрочная лента с закругленными краями (предотвращает повреждение шлангов)
- предохранительный мостик.

Силовые хомуты изготовлены из высококачественной стали.

Все элементы хомута защищены цинко-алюминиевым гальваническим покрытием, что препятствует возникновению коррозии и обеспечивает длительный срок службы изделия.

Винт в замке хомута надежно фиксирует соединяемые узлы и позволяет при затяжке ленты использовать гаечный ключ.

Пример условного обозначения:

Хомут силовой одноболтовый из оцинкованной стали (104-112мм) Robust

(104-112мм) - рабочий размер (мм)

Robust - усиленный
