

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Вкладыши фрикционные

Фрикционные вкладыши к кузнечно-прессовому оборудованию.

Физико-механические показатели:

Наименование показателей

Норма

1. Твердость по Бриннелю НВ,10/500/30

20-35

2. Коэффициент трения по чугуну марки СЧ-15 (ГОСТ 1412-85)

0,34-0,48

3. Линейный износ по чугуну марки СЧ-15 (ГОСТ 1412-85), не более

0,14

4. Увеличение массы в жидких средах, %, не более:


в воде






4

в масле

4

Ассортимент стандартных вкладышей, предлагаемых к поставке:

Наименование изделий, мм	Чертеж
Вкладыш фрикционный L=75, b=60, r=30, h=29 (26-60-75)	
Вкладыш фрикционный L=75, b=60, r=30, h=20 (УА 3141)	
Вкладыш фрикционный L=75, b=60, r=30, h=26 (КД-1426)	
Вкладыш фрикционный L=110, b=90, r=45, h=35 (К 274А-21М-801)	
Вкладыш фрикционный L=110, b=90, r=45, h=40 (К 274А-21М-801-1)	
Вкладыш фрикционный L=110, b=60, r=30, h=40 (УД-1830А)	
Вкладыш фрикционный L=110, b=60, r=30, h=45 (УД-2638)	
Вкладыш фрикционный L=110, b=60, r=30, h=48 (УД-2638-01)	
Вкладыш фрикционный L=110, b=60, r=30, h=39 (У 1141-803)	
Вкладыш фрикционный L=140, b=110, r=55, h=42 (ГКМ В1132А)	
Вкладыш фрикционный L=170, b=90, r=45, h=45 (К 8540)	
Вкладыш фрикционный L=170, b=90, r=45, h=42 (УД-1602)	
Вкладыш фрикционный L=210, b=160, r=80, h=46 (К3047-22-903)	
Вкладыш фрикционный L=136, b=80,7, r=70,5/227,8, h=32 (4ЕК-1616)	
Вкладыш фрикционный L=155, b=90, r=80/252,5, h=34	

(75532.3.1) Наименование изделий, мм	Чертеж
Вкладыш фрикционный L=155, b=90, r=80/252,5, h=36 (75532.3.1-01)	
Вкладыш фрикционный L=155, b=90, r=80/252,5, h=34 (4ЕК-130)	
Вкладыш фрикционный L=197, b=115, r=100/320, h=34 (75533.3.1)	
Вкладыш фрикционный L=197, b=115, r=100/320, h=40 (3262-01.072)	
Вкладыш фрикционный L=197, b=115, r=100/320, h=38 (4ЕК-128)	
Вкладыш фрикционный L=223, b=130, r=115/360, h=42 (75525.3.3)	
Вкладыш фрикционный L=223, b=130, r=115/360, h=38 (00-21)	
Вкладыш фрикционный L=225, b=130, r=115/360, h=40 (4ЕК-127)	
Вкладыш фрикционный L=205, b=125, r=330, h=40 (4ЕК-7506)	
Вкладыш фрикционный L=220, b=135, r=340, h=40 (ScPK-800)	
Вкладыш фрикционный L=228, b=130, r=360, h=40 (4ЕК-3071)	
Вкладыш фрикционный L=258, b=145, r=405, h=46 (PKZZ 1250/4000)	
Вкладыш фрикционный L=140, b=60, h=30 (13FK- 2A)	
Вкладыш фрикционный L=400, b=140, h=38 (8БС-045-004)	
Вкладыш фрикционный r=41, h=30 (УД 1303)	
Вкладыш фрикционный r=41, h=40 (УД-1303-01)	
Вкладыш фрикционный r=32,5, h=8 (УД)	
Вкладыш фрикционный L=295, b=100, r=700, h=25 (Сектор ФА-127)	

Обозначение типоразмера, мм:

Вкладыш фрикционный L=110, b=90, r=45, h=35 (К 274А-21М-801)

- L - длина,
- b - ширина,
- r - радиус,
- h - толщина.

<http://centr-rti.ru/catalog/506>