

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

серия 032_МТ (пищевые)

Материал:

- внешний слой - прозрачный ПВХ;
- средний слой - оплетка из полиэстера;
- внутренний слой - прозрачный ПВХ.

Область применения:

- применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи питьевой и технической воды, молока, плодово-ягодных соков и напитков, а также алкогольных напитков с содержанием этилового спирта не более 10%;
- используются в машиностроении, пищевой, перерабатывающей и других отраслях промышленности, а также в быту.

Свойства:

- напорный шланг из ПВХ;
- армированный многопрофильной оплеткой из полиэстера;
- шланг повышенного давления.

Температурный диапазон:

от -10 °С до +60 °С.

Рабочее давление:

от 5 до 17 атм.

Исполнение:

- диаметры от 4 до 50 мм;
- минимальный заказ составляет не менее одной бухты стандартной длины.

Технические характеристики

Артикул продукции.	Внутренний диаметр шланга, мм.	Наружный диаметр шланга, мм.	Максимальное рабочее давление, атм.	Стандартная длина бухты, м.
032МТ4	4	8	17,0	200
032МТ5	5	10	17,0	100
032МТ6	6	10,5	17,0	100
032МТ6,3	6,3	11	17,0	100
032МТ7	7	11	15,0	100
032МТ8	8	13,5	17,0	100
032МТ10	10	16	15,0	100

032MT12,5 Артикул продукции.	Внутренний диаметр шланга, мм.	Наружный диаметр шланга, мм.	Максимальное рабочее давление, атм.	Стандартная длина бухты, м.
032MT13	13	18,5	13,0	50
032MT14	14	20	13,0	50
032MT16	16	22	11,0	50
032MT18	18	24	10,0	50
032MT19	19	25	10,0	50
032MT20	20	26	10,0	50
032MT25	25	33	10,0	50
032MT32	32	41	7,0	50
032MT35	35	45	7,0	30
032MT40	40	50	7,0	50
032MT50	50	62	5,0	20

<http://centr-rti.ru/catalog/542>