

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

## серия 100\_SM (морозостойкий -40°C)

Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - **серия 100\_SN**

Внутренний диаметр, мм.	Наружный диаметр, мм.	Максимальное рабочее давление, атм.	Максимальное рабочее разряжение, атм.	Длина бухты, п.м.
19	25.6	9	0.9	30
25	32.6	9	0.8	30
30	37.8	9	0.7	30
32	40	9	0.7	30
35	43.4	8	0.7	30
38	46.8	8	0.7	30
40	49	8	0.7	30
50	59.6	7	0.7	30
63	73.4	7	0.7	30
75	86	6	0.6	30
76	85,5	6	0.6	30
80	92	6	0.6	30
90	102.6	5	0.6	30
100	113.4	5	0.5	30
102	115.4	5	0.5	30
120	134.6	4	0.5	30
125	140	4	0.5	30
127	142	4	0.5	30
150	167	3	0.4	30
160	177	3	0.4	30
200	220	2	0.4	10