

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

серия 100_SM (морозостойкий -40°C)

Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - **серия 100_SN**

| Внутренний диаметр, мм. | Наружный диаметр, мм. | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разряжение, атм. | Длина бухты, п.м. |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 19 | 25.6 | 9 | 0.9 | 30 |
| 25 | 32.6 | 9 | 0.8 | 30 |
| 30 | 37.8 | 9 | 0.7 | 30 |
| 32 | 40 | 9 | 0.7 | 30 |
| 35 | 43.4 | 8 | 0.7 | 30 |
| 38 | 46.8 | 8 | 0.7 | 30 |
| 40 | 49 | 8 | 0.7 | 30 |
| 50 | 59.6 | 7 | 0.7 | 30 |
| 63 | 73.4 | 7 | 0.7 | 30 |
| 75 | 86 | 6 | 0.6 | 30 |
| 76 | 85,5 | 6 | 0.6 | 30 |
| 80 | 92 | 6 | 0.6 | 30 |
| 90 | 102.6 | 5 | 0.6 | 30 |
| 100 | 113.4 | 5 | 0.5 | 30 |
| 102 | 115.4 | 5 | 0.5 | 30 |
| 120 | 134.6 | 4 | 0.5 | 30 |
| 125 | 140 | 4 | 0.5 | 30 |
| 127 | 142 | 4 | 0.5 | 30 |
| 150 | 167 | 3 | 0.4 | 30 |
| 160 | 177 | 3 | 0.4 | 30 |
| 200 | 220 | 2 | 0.4 | 10 |