

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

## серия 1200\_S

Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - **серия 1200\_S**

Внутренний диаметр, мм.	Наружный диаметр, мм.	Максимальное рабочее давление, атм.	Максимальное рабочее разряжение, атм.	Длина бухты, п.м.
16	20	8	0.9	30
19	25.6	8	0.9	30
25	32	8	0.8	30
30	37	6	0.7	30
32	39	6	0.7	30
35	42	6	0.7	30
38	45	6	0.7	30
40	47.2	6	0.7	30
45	52.6	6	0.7	30
50	58.2	6	0.7	30
63	71.4	5	0.7	30
64	72.4	5	0.7	30
75	84.4	5	0.6	30
76	85.5	5	0.6	30
80	91	5	0.6	30
90	102	4	0.6	30
100	112	4	0.5	30
102	114	4	0.5	30
120	132	3	0.5	30
125	137.4	3	0.5	30
127	139.4	3	0.5	30
150	162.4	3	0.4	30
160	172.4	3	0.4	30
200	216.4	2	0.4	10

<http://centr-rti.ru/catalog/574>