

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Техпластина ТМКЩ, МБС. (1класс=>10 атм.)

Техпластины ТМКЩ, МБС по ГОСТ 7338-90 предназначены для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений работающих под давлением выше 0.1 МПа (больше 10 кг/см², 1 атм);

Выпускаются двух видов:

Ф - формовые пластины. Толщина от 2 до 50 мм., размер 0.5*0.5; 0.7*0.7; 0.7*1.5 м.

Н - неформовые (рулонные). Толщина от 2 до 12 мм., ширина 0,8-1 м.

Степеней твердости:

М - мягкая: (твердость по ШОРу 35-50 единиц);

С - средняя: (твердость по ШОРу 55-65 единиц);

Т - повышенная:(твердость по ШОРу 70-80 единиц).

Размеры и вес пластин ТМКЩ и МБС 1 класса.

Толщина, мм.	Размеры листов и рулонов, м.	Вес, кг./кв.м.	Вес, кг./шт.
1	рулон (ширина от 0.8 до 1.4)	1.3 кг. / кв.м.	
2	рулон (ширина от 0.8 до 1.4)	2.6 кг. / кв.м.	
3	рулон (ширина от 0.8 до 1.4)	3. кг. / кв.м.	
	рулон глянцевая (ширина 1.4)		
	пластина 0.7*0.7		2.6 кг. / шт.
4	рулон (ширина от 0.8 до 1.4)	5.2 кг. / кв.м.	
	рулон глянцевая (ширина 1.4)		
	пластина 0.7*0.7		3.1 кг. / шт.
	рулон		

Толщина, мм.	Размеры листов и рулонов, м. (ширина от 0.8 до 1.4)	Вес, кг./кв.м.	Вес, кг./шт.
5	рулон глянцевая (ширина 1.4)	6.5 кг. / кв.м.	
	пластина 0.7*0.7		3.8 кг. / шт.
6	рулон (ширина от 0.8 до 1.4)	7.8 кг. / кв.м.	
	рулон глянцевая (ширина 1.4)		
	пластина 0.7*0.7		4.8 кг. / шт.
8	рулон (ширина от 0.8 до 1.2)	10.4 кг. / кв.м.	
	пластина 0.72*0.72		6.2 кг. / шт.
10	рулон (ширина от 0.8 до 1.2)	13 кг. / кв.м.	
	пластина 0.7*0.7		8.3 кг. / шт.
20	пластина 0.7*0.7		15.7 кг. / шт.
30	пластина 0.7*0.7		23.6 кг. / шт.
40	пластина 0.5*0.25		7.5 кг. / шт.
	пластина 0.5*0.5		15 кг. / шт.
	пластина 0.7*0.7		30 кг. / шт.
50	пластина 0.7*0.7		40 кг. / шт.
60	пластина 0.7*0.7		49 кг. / шт.

Пример условного обозначения:

Техпластина 1-Н1-ТМКЩ-С 5мм (ширина 1.2м) ГОСТ 7338-90

ТМКЩ - марка пластины

С - степень твердости

5мм - толщина пластины (мм)

(шир.1.2м) - приблизительная ширина рулонов (м)

ГОСТ 7338-90 - Государственный стандарт